

OVIKONEISTOT KÄÄNTÖÖVILLE

GILGEN FD 10 JA FD 20



AVAA. AUTTAA. SUOJAA.

OVIAUTOMATIIKAN ELEGANSSIA SISÄOVILLE

KÄYTETTÄVYYTTÄ JA DESIGNIA

Gilgen oviautomaattien tyylikäs ja selkeä muotoilu tuo oviympäristöön tyylikkään kokonaisvaikutelman. Oviautomatiikka sulautuu oviympäristöön huomaamattomaksi, mutta toimivaksi ovenavausratkaisuksi.



Gilgen FD 10 kääntöoviautomaatti esteettömän kulkemisen apuna

- Hiljainen ja sujuva oven liike
- Sopii sekä kevyille että raskaammille oville
- Älykkäitä toimintoja, kuten monipuoliset avausmahdollisuudet, turvallinen käyttö, säädettävä avausvoima ja esim. automaattinen avaus pelkästä oven työnnöstä - Push & Go!

LUOTETTAVAA AVAUSPALVELUA ULKO-OVILLE

SOPIVUUTTA JA MUKAVUUTTA ERILAIISIIN AVAUSTARPEISIIN

Gilgen automatiikka sopii suurille, painaville ja kovalle tuulelle altistuville oville. Oviautomatiikalla saavutetaan sujuva, esteetön ja hygieeninen ovenavauskokemus.



Gilgen FD 20 kääntöoviautomaatti kovaan käyttöön

- Sisäänrakennettu tuulisuojaus jopa 80 km/h tuulta vastaan
- Säätö sujuvaan ovesta kulkemiseen, esimerkiksi aukioloaikaa voidaan ajastaa ja sulkeutumisvoimaa säätää

LUOTETTAVAA SUORITUSKYKYÄ TULIPALOTILANTEESSA

AINA VALMIINA TOIMIMAAN HÄTÄTILANTEISSA

Tulipalon sattuessa ovikoneisto sulkee oven palomääräysten mukaisesti ja luotettavasti kaikista oven asennoista. Hätäpoistumistilanteessa oven voi kuitenkin avata käsin.



Gilgen FD 20-F kääntöoviautomaatti palosulkujärjestelmällä

- Tulipalo- ja sähkökatkostilanteissa sulkee oven jousivoimalla kiinni
- Mahdollistaa luotettavan hätäpoistumis- ja pelastustien
- Mahdollistaa tarvittaessa myös lämmön- ja savunpoiston tilasta
- Oviautomaattiin voidaan lisätä savuntunnistimia havaitsemaan alkava palo




GILGEN KÄÄNTÖOVIAUTOMAATTIEN FD 10 JA FD 20

VALINTA SOVELTUVAAN TEHTÄVÄÄN

DESIGNIA JA KÄYTÄNNÖLLISYYTTÄ

Gilgen-kääntöoviautomaatit on suunniteltu vaativan suorituskyvyn, pitkän käyttöiän ja hiljaisen käytön mahdollistamiseksi - ihanteellinen ratkaisu niin uusiin kuin jälkiasennuskohteisiin.

Koneistot on sertifioitu vaativimpien laatu- ja turvallisuusstandardien mukaisesti.

	FD 10 Design	FD 20 Suorituskyky	FD 20-F Palonsulku
			
Ovilehden maksimipaino	150 kg	250 kg	250 kg
Oven koko / 1-lehtinen	730 – 1100mm	750 – 1600mm	EN 3 – 6 (850 – 1400mm)
Oven koko / 2-lehtinen	1460 – 2200mm	1500 – 3200mm	EN 3 – 6 (1700 – 2800mm)
Oven maksimiavautumiskulma	105°	105°	105°
Avautumisnopeus	2,4...20 s säädettävä (max. 40°/s)	2,4...20 s säädettävä (max. 40°/s)	2,4...20 s säädettävä (max. 40°/s)
Sulkeutumisnopeus	2,4...20 s säädettävä (max. 40°/s)	2,4...20 s säädettävä (max. 40°/s)	2,4...20 s säädettävä (max. 40°/s)
Maksimi tuulenkesto	-	80 km/h (320 Pa)*	80 km/h (320 Pa)*
Hyväksytty seuraavien standardien mukaisiksi	EN 16005, DIN 18650	EN 16005, DIN 18650	EN 16005, DIN 18650, DIBt, CNPP, BS EN 1634-1, EN 1158, DIN 18263-4

*Riippuen oven koosta ja varren tyypistä

Head Office
Gilgen Door Systems AG
Freiburgstrasse 34
CH-3150 Schwarzenburg
Tel. +41 (0)31 734 41 11

Sales Switzerland
Gilgen Door Systems AG
Untermattweg 22
CH-3027 Bern
Tel. 0848 80 44 88

Gilgen Door Systems Germany GmbH
Hauptstraße 63
DE-77815 Bühl
Tel. +49 (0)7223 80887610

Gilgen Door Systems Austria GmbH
Concorde Business Park 1 / E / 1 / 4
AT-2320 Schwechat
Tel. +43 17 06 58 66

Gilgen Door Systems France S.à.r.l.
2-12, rue du chemin des Femmes
Immeuble Odyssee - C
FR-91300 Massy
Tel. +33 1 70 84 90 45

Gilgen Door Systems UK Limited
Securiparc House, Wimsey Way,
GB-Alfreton, Derbyshire, DE55 4LS
Tel. +44 800 316 6994

Gilgen Door Systems Italy S.r.l.
Via della Fisica, 4
IT-40068 San Lazzaro di Savena (BO)
Tel. +39 051 70 49 45

Global sales partners can be found at
www.gilgendoorsystems.com/locations